



ACCUMULATORE
Accumulator



ART.	SUNECO	TELSU
Capitolato	<p>SUNECO, per la sua conformazione, è un kit semplice ma altamente efficiente per le seguenti caratteristiche di funzionamento: scambio diretto, senza pompe, apparecchi elettrici o scambiatori di calore; concentrazione lineare a specchio per aumentare la resa e la superficie assorbente; protezione contro l'eccesso di temperatura e contro il gelo (-5°C); possibilità di essere lasciato al sole anche vuoto senza danneggiarsi; possibilità, su richiesta, di essere corredato di resistenza elettrica integrativa; predisposto per superfici piane, su richiesta è possibile avere telaio di sostegno per appoggio su superfici inclinate; si installa in pochi minuti.</p> <p>Accumulatore solare con contenuto di acqua sanitaria lt. 135, in acciaio, smaltato internamente con verniciatura esterna black paint adatto ad alte temperature. Cassa contenitrice in ABS (+ pmma) pressostampata. Calotta di copertura trasparente per l'effetto serra e per il filtraggio dei raggi solari. Isolamento termico. Pellicola in alluminio riflettente che permette ai raggi solari di essere concentrati su tutta la circonferenza del bollitore aumentando così l'efficienza del sistema. Ingresso acqua fredda sanitaria corredata di valvola di sicurezza di ritegno e tubo stratificatore del flusso di acqua in ingresso.</p> <p><i>The Suneco is a compact solar kit with direct accumulation of 135lt, it's economical, handy, easy to install and to run for the following reasons: direct exchange without pumps, electronic accessories and heat exchangers; linear mirror concentration to improve efficiency and absorbent surface; protection against high temperature and frost (-5°C); possibility of laying empty under the sun without damaging; possibility of being supplied with an electric resistance upon request; suitable for flat surfaces; upon request it is possible to be supplied with a supporting frame for slanted surfaces; easy to install in few minutes.</i></p> <p><i>Solar boiler with content of 135lt sanitary water, steel, inside glazed and with external black paint coating, suitable for high temperatures. Container case in ABS (+pmma) heat printed. Transparent covering cap for the greenhouse effect and for solar ray filtering. Thermal insulation. Reflex aluminium film that allows solar rays to be concentrated on the entire boiler circumference hence increasing the system efficiency. Cold water inlet with safety valve and stratifying pipe for the incoming water.</i></p>	<p>Telaio di sostegno per superfici inclinate su tetti con coppi o tegole.</p> <p><i>Frame for slanted roofs.</i></p>
Prezzo / Price €	1.100,00	80,00
Certificazioni Certifications	CE	

Scheda tecnica

Technical data



Caratteristiche - Characteristics	Unità di misura	SUNECO
Lunghezza - Length	cm	165
Larghezza - Width	cm	97
Altezza - Height	cm	70
Peso totale - Total weight	kg	65
Superficie netta captante - Net absorbent surface	m ²	1,4
Contenuto acqua calda sanitaria - Warm water content	lt	135
Anodo per la sicurezza del bollitore - Boiler security anode		magnesio
Uscita acqua calda sanitaria - Warm water outlet	F	3/4"
Rubinetto di scarico invernale del bollitore o resistenza elettrica optional Boiler winter emptying faucet or optional electric resistance	W	1200-1500
Attacco ingresso acqua fredda - Cold water inlet		3/4"
Produzione giornaliera estiva media - Summer average daily production	lt	130-160