

PER L'INVERNO, CON TANTO CALORE



ECOSTUFE A PELLETT

ECOSTUFE A MAIS/PELLET

LINEA FUOCO



Stufa ECOCONVERTIBILE MONICA

Versione	Mini	Normal	Maxi
Consumo orario massimo	kg/h 1,9	2,4	2,85
Consumo di modulazione	kW 9,0	12,0	14,0
Rendimento	% >87	>87	>87
Potenza elettrica assorbibile*	w 480	480	480
Peso a vuoto	kg 105	120	158
Capacità serbatoio pellet	kg 30	32	55
Diametro scarico fumi	mm 80	80	80



* Potenza elettrica assorbita nei primi 10 minuti di funzionamento

Stufa ECOBIO GEMINA Classic/Ceramica

Versione	Mini	Normal	Maxi
Consumo orario massimo	kg/h 1,6	2,1	2,8
Consumo di modulazione	kW 10,0	13,0	16,0
Rendimento	% >87	>87	>87
Potenza elettrica assorbibile*	w 480	480	480
Peso a vuoto	kg 115	125	161
Capacità serbatoio mais/pellet	kg 16-14	17-15	30-25
Diametro scarico fumi	mm 80	80	80



* Potenza elettrica assorbita nei primi 10 minuti di funzionamento

Stufa ECOBIO GEMINA Metal

Versione	Mini	Normal	Maxi
Consumo orario massimo	kg/h 1,6	2,1	2,8
Consumo di modulazione	kW 10,0	13,0	16,0
Rendimento	% >87	>87	>87
Potenza elettrica assorbibile*	w 480	480	480
Peso a vuoto	kg 115	125	161
Capacità serbatoio mais/pellet	kg 16-14	17-15	30-25
Diametro scarico fumi	mm 80	80	80



* Potenza elettrica assorbita nei primi 10 minuti di funzionamento

Avantaggi di serie:

- Timer settimanale elettronico
- Sonda temperatura ambiente
- Predisposizione per termostato remoto
- Iniezione forzata aria riscaldamento
- Vetro ceramico autopulente
- Cassetto raccogli residuo da combustione
- Piedini a terra regolabili
- Asta sterzabile

Caratteristiche tecniche:

- Controllo di comando con display digitale
- Doppia accensione automatica
- Modulazione da la flamma automatica
- Escursione fumi camera di combustione forzata
- Pressostato di controllo tiraggio minimo
- Gruppo termostati di controllo temperatura
- Blocco automatico di sicurezza
- Regolazione automatica aria comburente



Dimensioni in mm: L-494/554/688 - H 1153 - P 570/570/620



Dimensioni in mm: L-494/554/688 - H 1153 - P 570/570/620



Dimensioni in mm: L-494/554/688 - H 1153 - P 570/570/620





Dimensioni in millimetri: L 415 - H 1030 - P 530

Stufa ECOPELLET GRACE classic

Consumo orario massimo	kg/h	2,3
Campo di modulazione	kW	4,4-12
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	107
Capacità serbatoio pellet	kg	20
Diametro scarico fumi	mm	80



* Potenza elettrica assorbibile nei primi 10 minuti di funzionamento



Dimensioni in millimetri: L 540 - H 1030 - P 532

Stufa ECOPELLET GRACE Elegance

Consumo orario massimo	kg/h	2,3
Campo di modulazione	kW	4,4-12
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	107
Capacità serbatoio pellet	kg	20
Diametro scarico fumi	mm	80



* Potenza elettrica assorbibile nei primi 10 minuti di funzionamento



Dimensioni in millimetri: L 540 - H 1030 - P 532

Stufa ECOPELLET GRACE ceramica

Consumo orario massimo	kg/h	2,3
Campo di modulazione	kW	4,4-12
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	119
Capacità serbatoio pellet	kg	20
Diametro scarico fumi	mm	80



* Potenza elettrica assorbibile nei primi 10 minuti di funzionamento



Dimensioni in millimetri: L 590 - H 1050 - P 540

Stufa ECOPELLET ELEN Metal

Consumo orario massimo	kg/h	2,9
Campo di modulazione	kW	4,4-14,4
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	115
Capacità serbatoio pellet	kg	25
Diametro scarico fumi	mm	80



* Potenza elettrica assorbibile nei primi 10 minuti di funzionamento



Dimensioni in millimetri: L 490/550 - H 1010 - P 530

Stufa ECOPELLET ELEN DX Classic

Versione	Normal	DX
Consumo orario massimo	kg/h	2,9
Campo di modulazione	kW	4,4-14,4
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	115
Capacità serbatoio pellet	kg	25
Diametro scarico fumi	mm	80



* Potenza elettrica assorbibile nei primi 10 minuti di funzionamento



Dimensioni in millimetri: L 565 - H 1030 - P 420

Stufa ECOPELLET ELEN DUCT

Consumo orario massimo	kg/h	2,3
Campo di modulazione	kW	4,4-12
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	115
Capacità serbatoio pellet	kg	30
Diametro scarico fumi	mm	80
Attacco aria 2 vie	mm	120 x 1
Attacco aria 3 vie	mm	80 x 2



* Potenza elettrica assorbibile nei primi 10 minuti di funzionamento

Caratteristiche tecniche:

- Centralina di comando con display digitale
- Modulazione della fiamma a 5 livelli di potenza con selezione manuale o automatico
- Espulsione fumi camera di combustione forzata
- Pressostato di controllo braglio minimo
- Gruppo termovestiti di controllo temperatura
- Blocco automatico di sicurezza
- Regolazione automatica aria comburente

Caratteristiche tecniche:

- Centralina di comando con display digitale
- Modulazione della fiamma a 5 livelli di potenza con selezione manuale o automatico
- Espulsione fumi camera di combustione forzata
- Pressostato di controllo braglio minimo
- Gruppo termovestiti di controllo term-velocità
- Blocco automatico di sicurezza
- Regolazione automatica aria comburente

Allestimento di serie:

- Traver settimanale elettronico
- Sonda temperatura ambiente
- Profi SOSTOFOCO per l'isolamento termico
- Immissione forzata aria riscaldamento
- Vetro ceramico autopulente
- Cassetto "eccubi" escluso da combustione
- Piedini a terra regolabili
- Regolazione bocchetta frontale (per mod. canalizzabili)