



Caldaie murali condensing ● ecoTEC plus



H2 ready
20% HYDROGEN

ecoTEC plus, Il comfort sanitario senza eguali



L'innovazione del comfort sanitario

Il blocco termoidraulico, la tecnologia IoniDetect e il sensore di temperatura dell'acqua sanitaria garantiscono il miglior comfort sanitario di sempre



Design intelligente

Interfaccia touch-screen con «messaggi parlanti» che aiutano ad ottenere il massimo comfort facilmente



Sempre la giusta temperatura

La funzione "soaping" assicura la stessa temperatura dell'acqua per tre minuti anche se si chiude il rubinetto



Vaillant



ecoTEC plus per merito del suo design contemporaneo, l'efficienza superiore e un comfort sanitario senza pari è la più apprezzata tra le caldaie a condensazione Vaillant. Il display touch-screen con «messaggi parlanti» aiuta l'utente ad ottenere il massimo comfort nel modo più semplice possibile. Disponibile nelle taglie **20, 26, 30, 35 kW** con **un'efficienza etas = 94%** e in versione a metano regolabile a propano, tramite regolazione elettronica. Il blocco termoidraulico, la tecnologia IoniDetect e il sensore di temperatura dell'acqua sanitaria, garantiscono il miglior comfort sanitario di sempre.



Un vero concentrato di tecnologia

La tecnologia IoniDetect monitora costantemente le fluttuazioni di intensità delle correnti elettriche e garantisce la miglior combustione ed un corretto rapporto aria/gas. Insieme al sistema di bilanciamento ADA, regola inoltre la curva di alimentazione della fiamma, associando il minor consumo e la massima efficienza energetica. La funzione "soaping" assicura sempre docce calde, senza inutili sprechi, garantendo la stessa temperatura dell'acqua per tre minuti dopo la chiusura del rubinetto

Comfort

- Omologata per miscele fino al 20% di idrogeno con tecnologia IoniDetect
- Funzione Soaping, 3 minuti di acqua calda garantiti anche se si chiude il rubinetto

Risparmio

- Modulazione 1:9
- Sistema ADA di auto-bilanciamento pressione gas alimentazione
- Preriscaldo ACS AquaComfort

Semplicità

- Vaso espansione 10 litri
- Attacchi idraulici orizzontali
- Possibilità d'installazione in luogo parzialmente coperto fino a -5 °C

I consumi elettrici ridotti della caldaia, in modalità stand-by <2 W, vengono ulteriormente abbattuti dalla pompa modulante che autoregola la sua velocità in funzione della potenza termica richiesta.



Passa in classe A+

La caldaia è disponibile anche con pacchetti dedicati con termoregolazione connessa, in grado di garantire l'utilizzo da remoto tramite myVAILLANT App e fornire la miglior esperienza di utilizzo.



myVaillant App
Guida all'uso



La più amata per qualità, prestazioni e comfort sanitario

Rinnovata esternamente e innovata internamente, unisce massimo comfort, efficienza ed estetica. I modelli della gamma presentano un'efficienza etas = 94%. Le nuove taglie, da **26, 30 e 35 kW**, mantengono le dimensioni di 72 cm altezza, 44 cm di larghezza e 35 cm di profondità, apparendo però più compatte.

Grazie al sistema di bilanciamento ADA la caldaia regolerà in autonomia la curva di alimentazione della fiamma, garantendo così il minor consumo e la massima efficienza. I ridotti consumi della caldaia in modalità stand-by (<2 W) unita all'efficienza della pompa modulante di serie, garantiscono ridotti consumi energetici ed un'efficienza senza pari.

La qualità di ecoTEC plus in classe A+ e in connessione WiFi

ecoTEC plus abbinata con sensoROOM connect WiFi unisce le performance della caldaia più amata alla comodità della smart connectivity.

Grazie alla sua App gratuita infatti, sensoROOM connect rappresenta un nuovo approccio all'home efficiency, trasformando smartphone o tablet in sistemi di controllo a distanza e permettendo di controllare e regolare ecoTEC plus in qualsiasi momento, da qualunque luogo, in modo rapido e intuitivo. Inoltre ecoTEC plus e sensoROOM connect abbinati sono in grado di raggiungere **l'efficienza energetica di sistema certificata A+**.



| Dati tecnici | | Unità | ecoTEC plus VMW | | |
|--|--|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Modelli Metano | | | VMW 26 CS/1-5 | VMW 30 CS/1-5 | VMW 35 CS/1-5 |
| | | Unità | ecoTEC plus VMW (combine) + sensoROOM connect | | |
| | | Unità | VMW 26 CS/1-5 cfl WiFi | VMW 30 CS/1-5 cfl WiFi | VMW 35 CS/1-5 cfl WiFi |
| Modelli Metano con WiFi integrato | | | 0010022021 | 0010022023 | 0010022025 |
| ERP | Classe Energetica Erp Riscaldamento (A+++ – D) | - | A | A | A |
| | Classe Energetica Erp Sanitario (A+ – F) | - | A | A | A |
| Potenza riscaldamento min-max | kW | | 3,0 - 25,0 | 3,5 - 30,0 | 4,0 - 34,1 |
| Potenza sanitario min-max | kW | | 3,0 - 26,0 | 3,5 - 30,0 | 4,0 - 34,1 |
| Portata prelievo ($\Delta T = 30K$) | l/min | | 12,6 | 14,5 | 16,5 |
| Regolazione temperatura ACS | °C | | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
| Altezza - Larghezza - Profondità | mm | | 720 - 440 - 348 | 720 - 440 - 348 | 720 - 440 - 348 |
| Diametro allacciamento fumi | mm | | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Diametro possibili scarichi gas combusti | mm | | 60/100 - 80/125 80/80 - 60/60 | 60/100 - 80/125 80/80 - 60/60 | 60/100 - 80/125 80/80 - 60/60 |
| Conessioni gas-idrauliche | Poll. | | 1/2" - G3/4" | 1/2" - G3/4" | 1/2" - G3/4" |



ecoTEC plus VM con bollitore esterno per un comfort sanitario senza pari

ecoTEC plus VM solo riscaldamento è votata al miglior comfort sanitario quando le richieste d'acqua sono considerevoli e simultanee. **In abbinamento ad i bollitori Vaillant esterni di diverse capienze**. La caldaia fornisce

tutta l'acqua che si desidera avere, sempre e alla stessa temperatura. La **valvola 3 vie preferenza sanitaria inclusa** garantisce l'erogazione istantanea dell'acqua calda quando richiesta.



| Dati tecnici | | Unità | ecoTEC plus VM | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelli Metano | | | VM 20 CS/1-5 0010022016 | VM 25 CS/1-5 0010022017 | VM 30 CS/1-5 0010022018 | VM 35 CS/1-5 0010022019 |
| ERP | Classe Energetica Erp Riscaldamento (A+++ – D) | - | A | A | A | A |
| Potenza riscaldamento min-max | kW | 3,0 - 20,0 | 3,0 - 25,0 | 3,5 - 30,0 | 4,0 - 34,1 | |
| Potenza sanitario min-max | kW | - | - | - | - | |
| Portata prelievo ($\Delta T = 30K$) | l/min | - | - | - | - | |
| Regolazione temperatura ACS | °C | - | - | - | - | |
| Altezza - Larghezza - Profondità | mm | 720 - 440 - 348 | 720 - 440 - 348 | 720 - 440 - 348 | 720 - 440 - 348 | |
| Diametro allacciamento fumi | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |
| Diametro possibili scarichi gas combusti | mm | 60/100 - 80/125 80/80 - 60/60 | |
| Conessioni gas-idrauliche | Poll. | 1/2" - G3/4" | 1/2" - G3/4" | 1/2" - G3/4" | 1/2" - G3/4" | |



ecoTEC plus VMI, massima tecnologia dotata di una riserva di acqua calda in più

La nuova **ecoTEC plus nella versione con bollitore integrato** si arricchisce di una nuova taglia: 26 kW. Equipaggiate con il bollitore ad accumulo actoSTOR CL 20 S, questi modelli risultano perfetti in caso di mancanza di spazio o quando si ha la necessità di avere una riserva d'acqua per prelievi anche contemporanei fornendo un volume di acqua aggiuntivo di ben 20 litri.

Il bollitore a stratificazione garantisce un'elevata portata di ACS senza sbalzi di temperatura, ed è installabile facilmente e con assoluta rapidità direttamente fra il muro e la caldaia.

Maggior efficienza con la tecnologia a stratificazione.

La caldaia riscalda l'acqua sanitaria che sarà riversata nei **due bollitori**; l'acqua più calda si posiziona nella parte alta del primo serbatoio mentre quella più fredda nella parte bassa. Quando il primo serbatoio diventa caldo inizia lo stesso processo per il secondo.



| Dati tecnici | | Unità | VMi 26 CS/1-5 0010025186 | VMi 30 CS/1-5 0010025187 | VMi 35 CS/1-5 0010025188 |
|--|--|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Modelli Metano | | | | | |
| ERP | Classe Energetica Erp Riscaldamento (A+++ – D) | - | A | A | A |
| | Classe Energetica Erp Sanitario (A+ – F) | - | A | A | A |
| Potenza riscaldamento min-max | kW | | 3,0 - 25,0 | 3,5 - 30,0 | 4,0 - 34,1 |
| Potenza sanitario min-max | kW | | 3,0 - 26,0 | 3,5 - 30,0 | 4,0 - 34,1 |
| Portata prelievo ($\Delta T = 30K$) | l/min | | 16,5 | 18,0 | 19,9 |
| Regolazione temperatura ACS | °C | | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
| Altezza - Larghezza - Profondità | mm | | 720 - 440 - 546 | 720 - 440 - 546 | 720 - 440 - 546 |
| Diametro allacciamento fumi | mm | | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Diametro possibili scarichi gas combusti | mm | | 60/100 - 80/125 80/80 - 60/60 | 60/100 - 80/125 80/80 - 60/60 | 60/100 - 80/125 80/80 - 60/60 |
| Conessioni gas-idrauliche | Poll. | | 1/2" - G3/4" | 1/2" - G3/4" | 1/2" - G3/4" |

La tua fiducia, il nostro impegno quotidiano.

Per noi la fiducia si guadagna ogni giorno, con servizi concreti, attenzione costante e soluzioni pensate per chi cerca eccellenza e supporto vero. Dalla qualità dei nostri prodotti, alla consulenza, all'installazione, fino all'assistenza post-vendita e al supporto per le detrazioni. Questo è il nostro segno. Il segno di cui fidarti.



Eco-incentivi: una grande opportunità di risparmio

Acquistando una caldaia ecoTEC pro potrai beneficiare di una serie di incentivi statali. Per maggiori informazioni visita vaillant.it/home/incentivi-fiscali/



Estensione della garanzia

Estensione della garanzia convenzionale da due a sette anni (2+5). Il programma copre per 7 anni il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i ricambi originali.



Assistenza Tecnica Ufficiale

Professionisti formati direttamente da Vaillant, distribuiti su tutto il territorio nazionale: i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint che garantiscono interventi in 24 ore, ricambi originali e supporto nella gestione delle pratiche.

Servizio Clienti 800-088766



Prima accensione gratuita

Un tecnico specializzato ispezionerà l'impianto e configurerà la caldaia secondo le specifiche esigenze. Questa procedura è fondamentale per la sicurezza, l'efficienza e la validità della garanzia e può essere eseguita solo da un centro assistenza tecnica ufficiale Vaillant.



Servizio Vaillant Premium

Scegli Vaillant, scegli il meglio! Compila il form online per essere contattato da un nostro tecnico qualificato e fissare un sopralluogo gratuito e senza impegno. vaillant.it/home/sostituzione-caldaia/



Riscaldamento Climatizzazione Energie rinnovabili

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano - Tel. 02 / 69 71 21 - vaillant.it - info.italia@vaillant.com

Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133